

Anleitung zum Kürzen der Leuchte

Installations- und Montagehinweise:

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. Die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Das linke stromführende Tragseil (K) darf das rechte stromführende Tragseil (K) nicht berühren, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt.

Anleitung zum Kürzen der Leuchte:

Hinweis: Die Leuchte sollte dabei stromlos sein. Achten Sie beim Kürzen der Leuchte darauf, dass Sie den Leuchtenkörper (I) und die Gewichte (F) jederzeit festhalten um einen Schaden an der Leuchte oder das Herabfallen der Leuchte zu vermeiden.

1. Zuerst sichern Sie vor dem Lösen der Gewichte (F) unbedingt den Leuchtenkörper (I) gegen ein Herabfallen (Abb. I).
2. Schrauben Sie das Gewicht (F) von dem Seilstopper (L) ab (Abb. II). Schieben Sie den

Seilstopper (L) am Tragseil (K) hoch. Erstellen Sie an der gewünschten Länge einen neuen Knoten, damit der Seilstopper (L) nicht wieder herunterrutschen kann (Abb. III). Schneiden Sie das Tragseil (K) unter dem neuen Knoten ab (Abb. IV+V). Das Gewicht (F) schrauben Sie jetzt wieder an den Seilstopper (L) (Abb. VI).

3. Gehen Sie bei dem anderen Gewicht (F) wie in Schritt 2 vor. Achten Sie darauf, dass Sie die Tragseile (K) gleichmäßig kürzen.
4. Um eine kleine Korrektur der Tragseillängen vorzunehmen, drücken Sie den Feststeller (J) an dem Seilstopper (L) nach unten, halten ihn gedrückt und schieben das Tragseil auf die gewünschte Länge in das Gewicht (F). So ist eine Korrektur von ca. 1 cm möglich (Abb. VII).
5. Ist das Tragseil (K) in sich verdreht, bewegen Sie den Leuchtenkörper (I) in die höchste Position und anschließend in die tiefste. Sollte das Tragseil (K) weiterhin verdreht sein, bitte den Vorgang wiederholen.
6. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein. Hängt die Leuchte noch zu tief, wiederholen Sie die Schritte 1-4.
7. Nach der Montage die Schutzfolie der Gewichte (F) entfernen.

Leuchtenkörper beim Kürzen unbedingt vor ein Herabfallen sichern! /

Do not let the lamp body fall when adjusting the height!

